








Ústředna 4550



FUNKCE

- Jedna kruhová smyčka COM pro adresné prvky
- Kapacita kruhové smyčky COM je 255 adres
- Automatické adresování s grafickou vizualizací pomocí firmware verze $\geq 2.4.x$.
- Doplnkový web server pro vzdálené sledování a oládání, a také k připojení grafických nastaveb a dalších BMS
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a LCD s podsvícením
- Prostor až pro čtyři rozšiřovací desky
- Velmi snadné a flexibilní programování včetně komplexu ovládacích výstupů a vstupů

ÚDAJE

-  230 V AC
-  Vestavěný: max 2 x 18Ah
-  - 5 až +40 °C
-  < 95%
-  511x416x123mm
-  12,2 kg
-  IP30

OBEČNĚ

- ČSN EN54-2 a ČSN EN 54-4

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

- EBLWin ke konfiguraci a uvádění do provozu
- 5013 Skříňka pro výkresy
- 4568 Rámeček pro zapuštěnou instalaci
- 4551 Sada pro montáž rozšiřovacích desek
- 4580 8 zónová rozšiřovací deska
- 4581 rozšiřovací deska s 8 reléovými výstupy
- 4583 Vstupně výstupní rozšiřovací deska
- 1598 Web server
- 4552 Komunikační modul (pro RS485)