

MX25 červené X & MX40 červené X Únikové světlo



Vlastnosti

- › Pro nejbezpečnější možnou evakuaci:
 - Dynamické ovládání evakuačních tras
 - Minimalizuje riziko vstupu do zakouřených prostor
- › Nákladově efektivní a ekologické:
 - LED technologie
 - Nízké napětí
 - Bezúdržbové
 - Nezávislé
 - Snadná a rychlá instalace
- › Inovativní a inteligentní:
 - Monitorované pro nejvyšší bezpečnost
 - Adresné pro individuální ovládání a zkoušení
 - Automatická zkouška systému k zajištění nejvyšší bezpečnosti a komfortu


Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN 60592-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034 a ČSN EN ISO:7010

Příbuzné produkty

- › 3312FLW – Analogová patice
- › 3312W – Analogová patice
- › 910002 – Baterie pro MX


MX25: 395 g
MX40: 710 g


MX25: 102 x 261 x 215 mm
MX40: 102 x 411 x 290 mm


MX25: 25 m
MX40: 40 m



IP41



<95%



0 až +55 °C



1 hodinu



2 cd/m²



LED

